

Sporthallentüren sind ständig höchsten Belastungen ausgesetzt. Nur stabile und ausgereifte Konstruktionen können hier standhalten und langfristige sichere Nutzung garantieren.

Besonders die Montage hat für den hohen Qualitätsanspruch von **HERKULES**- Sporthallentüren eine Schlüsselstellung. Nur durch den ausschließlichen Einsatz fest angestellter Facharbeiter kann der hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandard von **HERKULES**- Sporthallentüren dauerhaft garantiert werden.

Bei der Beurteilung ob ein anderes Fabrikat sich als gleichwertig bezeichnen darf können neben der Einholung und Besichtigung von Referenzobjekten auch die folgenden Punkte behilflich sein:

- Die Türflügel- und Türblendrahmen von **HERKULES**- Sporthallentüren werden grundsätzlich als verschweißte Stahlprofilrohrrahmenkonstruktion ausgeführt. Außentüren werden auf Wunsch mit thermisch getrennten Stahltürprofilen ausgeführt. Nur diese Konstruktionen sind ausreichend stabil um den besonderen Anforderungen im Sporthallenbetrieb dauerhaft standhalten zu können.
- Die kugelgelagerten Türbänder sind bei **HERKULES**- Sporthallentüren stabil und sicher mit den Flügel- und Blendrahmen verschweißt. Diese Konstruktion ist auf Dauerfunktion geprüft.
- **HERKULES**- Sporthallentüren haben eine Doppelfalzausbildung und doppelte Anschlagdichtungen. Lautes Zuknallen wird hierdurch verhindert und die Türen wirken schalldämmend.
- **HERKULES**- Sporthallentüren gibt es mit flächenelastischen Prallwandaufbauten. Die Türflügel sind dabei nur um ca. 15mm dicker als bei Türen ohne Kraftabbau. Das Türflügelgewicht wird nicht unnötig erhöht und die Durchgangsbreiten werden nicht unnötig eingeschränkt.
- Auch auf der Flurseite zeigt sich die Ausgereiftheit der **HERKULES**- Sporthallentüren. Umlaufende Montagezargen sorgen dafür, dass die Befestigungslaschen abgedeckt werden. Bauseitige Anputzarbeiten sind hierdurch überflüssig. Langzeitschäden durch überputzte Montagelassen sind ausgeschlossen. Durch ausreichenden Randabstand der Befestigungspunkte ist eine dauerhaft stabile Blendrahmenbefestigung garantiert.
- Zweiflügelige **HERKULES**- Sporthallenfluchttüren werden zwängungsfrei ausgeführt, auch bei Ausführung mit flächenelastischem Kraftabbau.
- **HERKULES**- Sporthallentüren gibt es auch als Rauchschutztüren mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und als Feuerschutztüren mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Starke Argumente für stabile Türen. Setzen auch Sie auf Qualität, Langlebigkeit und geringe Folgekosten? Dann lassen Sie sich überzeugen. Sehen Sie sich Referenzobjekte an. Sie werden den Unterschied erfahren. Gerne lassen wir Ihnen einen Auszug aus unserer Referenzliste zukommen. Sprechen Sie uns an.