



Regieraumverglasung mit flächenelastischer Prallwandfunktion, System HERKULES- Elastik

Pos.	Benennung
1	Einscheibensicherheitsglas (ESG), 8mm dick, klar, ballwurfsicher
2	Glasvorlegeband oder Gummi- Gshalteprofil
3	Profilstahlrohr, verschweißt, Abmessung abhängig von Scheibengröße
4	Gshalteleiste mit Klemmkopfschrauben
8	Prallwandunterkonstruktion
10	punktelastisches Prallwandmaterial
13	tragende Wandkonstruktion
18	Fensterbank (bauseits)
31	Verbundsicherheitsglas (VSG), umlaufend gefälzt, klar, ballwurfsicher
32	Holz- Gshalterahmen, passend zur Wandverkleidung
33	Grundrahmen, Profilabmessungen objektbezogen
34	HERKULES- Elastik- Druckfederelemente
35	Befestigungsglaschen
36	Abdeckkappen

HERKULES Schwebetore	
Postfach 2630 58476 Lüdenscheid	Telefon 02351/9549-0 Telefax 02351/9549-54
Bauvorhaben	Sport- und Mehrzweckhallen
Gegenstand	Regieraumfenster
	Stahlrahmenkonstruktion
Darstellung	Schnitte
Maßstab	1 : 5
gezeichnet von	Schmidt
Verzeichnis	fenster
	Datum 21.01.10
	Datei FE07-000